

# CRYSTAL emerald



**A<sup>++</sup>**  
SEER

**A<sup>+++</sup>**  
SCOP  
до 11.0



5 СТЕПЕННО  
РЕГУЛИРАНЕ  
НА  
ВЕНТИЛАТОР  
А



I FEEL  
РЕЖИМ



ОХЛАЖДАН  
Е ПРИ -15°C



ОТОПЛЕНИ  
Е -15°C



WI-FI  
УПРАВЛЕНИ  
Е



## ЦЕНОВА ЛИСТА





РЕЖИМ  
СЪН



ТУРБО  
РЕЖИМ



РЕЖИМ  
ЕКО



АНТИКОРОЗИОННО  
ПОКРИТИЕ



АВТОМАТИЧНО  
РАЗКРЕЖАВАНЕ



LED  
ДИСПЛЕЙ



ТАЙМЕР



ТИХ  
РЕЖИМ



АВТОМАТИЧЕН  
РЕСТАРТ



САМОДИАГНОСТИКА



РЕЖИМ  
ОТОПЛЕНИЕ 8°C



НИСКА  
КОНСУМАЦИЯ

МОДЕЛ		CHI-25H- UW CHO- 25H-UW	CHI-35H- UW CHO- 35H-UW	CHI-50H- UW CHO- 50H-UW	CHI-70H- UW CHO- 70H-UW	
Захранване		V. F. HZ	220-240V (1 Phase-50Hz) / Външно тяло			
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>						
Охлаждане	Мощност (мин. - макс.)	W	2600 (1000 - 3000)	3400 (1000 - 4000)	5000 (1000 - 6000)	6500 (1600 - 7200)
	Консумация (мин. - макс.)	W	855 (190 - 1500)	1140 (190 - 1600)	1540 (260 - 2300)	2060 (420 - 2760)
	Ток	A	3.9	5.0	6.9	9.2
	SEER / EER		6.1 / 3.04	6.1 / 2.98	6.1 / 3.25	6.2 / 3.15
	Енергиен клас	Cool	A++	A++	A++	A++
Отопление	Мощност (мин. - макс.)	W	2700 (1000 - 3000)	3800 (1000 - 4200)	5600 (1600 - 6250)	7100 (1800 - 7300)
	Консумация (мин. - макс.)	W	700 (190 - 1500)	1050 (190 - 1600)	1550 (350 - 2300)	2150 (395 - 2700)
	Ток	A	3.	4.7	7.0	9.6
	SCOP (умерен кл.) / COP		4.0 / 3.85	4.0 / 3.62	4.0 / 3.6	4.0 / 3.30
	SCOP (топъл климат)		5.	5.	5.	5.
Енергиен клас	Heat	A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++	
Максимален ток		A	7.5		12.3	15.2
<b>ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ</b>						
Вътрешно тяло	Звуково налягане	dB(A)	39/37/35/33/30/25	39/38/35/33/31/25	45/44/42/40/38/33	46/44/43/40/39/35
	Звукова мощност	dB(A)	56	56	59	63
	Дебит	m <sup>3</sup> /h	550	550	880	1100
	Диапазон на настройка	°C	16 ~ 3	16 - 3	16 - 31	16 - 31
Външно тяло	Звуково налягане	dB(A)	5	52	55	56
	Звукова мощност	dB(A)	62	62	63	64
	Дебит	/h	1500	1600	2200	2800
	"Диапазон на работа охлаждане / отопление"	°C	(-15 ~ 43) / (-15 ~ 24)	(-15 ~ 43) / (-15 ~ 24)	(-15 ~ 43) / (-15 ~ 24)	(-15 ~ 43) / (-15 ~ 24)
Хладилен агент	Тип / количество	kg	R32 / 0.46	R32 / 0.58	R32 / 1.15	R32 / 1.30
	Допълн. зареждане >5m.	g/m	20	20	20	30
Отопляема площ (препоръчителна)		²	12-18	16-24	25-36	37-54
<b>РАЗМЕРИ И ТЕГЛО</b>						
Вътрешно тяло	Размери (W * H * D)		790x255x197	790x255x197	890x300x220	998x325x225
	Тегло нето	kg	7.1	7.	10	1
	Размери с опак. (W×H×D)	m	850x320x260	850x320x260	960x365x300	1060x390x315
	Тегло бруто	kg	8.6	8.6	12	13.5
Външно тяло	Размери (W * H * D)	m	660X483X240	660X483X240	810x585x280	860×667×310
	Тегло нето	kg	21.7	22	34	42
	Размери с опак. (W×H×D)		780x530x315	780x530x315	940x660x385	995x720x420
	Тегло бруто	kg	25	25	39	46
<b>СВЪРЗВАНЕ</b>						
Тръбни връзки	Течност - Газ	Inch.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Максимална дължина		15	15	20	20
	Максимална височина				15	15
Електрически връзки	Захранващ кабел	m	3x1.5 - външно тяло	3x1.5 - външно тяло	3x1.5 - външно тяло	3x2.5 - външно тяло
	Комуникация	m	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5
Цени в лв. с ДДС			<b>850</b>	<b>950</b>	<b>1570</b>	<b>1930</b>