

Модел вътрешно тяло		Модел външно тяло		FUJI ELECTRIC RAC			Тръби mm	Други данни	Цена, лв. с ДДС - 10.05.2023
Модел	Тяло	Охл. мощ. kW	Отоп. мощ. kW	Pdesign (сн @-100с)	Консум. kW	Енергиен клас SEER SCOP			
<b>СТЕНЕН КЛИПЕР ИНВЕРТОР СЕРИЯ KGT - R32 Design Range WiFi Ready</b>									
RSG-07KGT	ROG-07KCSA	2.00 (0.90-3.20)	2.50 (0.90-5.20)	2.0/2.3	0.40/0.50	A+++ -8.50 A+++ -5.10	6 и 10		1820
RSG-09KGT	ROG-09KCSA	2.50 (0.90-3.40)	2.80 (0.90-5.40)	2.5/2.4	0.50/0.58	A+++ -8.50 A+++ -5.10	6 и 10	Високоэффективен компактен дизайн, седмичен Setback таймер WiFi Ready	1980
RSG-12KGT	ROG-12KCSA	3.40 (0.90-4.10)	4.00 (0.90-6.10)	3.4/3.5	0.80/0.91	A+++ -8.50 A+++ -5.10	6 и 10		2200
RSG-14KGT	ROG-14KCSA	4.20 (0.90-4.50)	5.40 (0.90-6.40)	4.2/4.0	1.17/1.35	A+++ -7.10 A+ -4.30	6 и 10		2720
UTY-1FSXW1 WiFi кит за управление през интернет на серия KGT									
ICON FGL WiFi кит за управление през интернет на модели KGT KMT KPC KETA									
<b>СТЕНЕН ИНВЕРТОР ПРОФЕСИОНАЛЕН ДИЗАЙНЕРСКА СЕРИЯ KETA R32 WiFi Ready</b>									
RSG-07KETE	ROG-07KETA	2.00 (0.90-3.00)	2.50 (0.90-3.40)	2.0/2.3	0.45/0.55	A++ -7.40 A+ -4.10	6 и 10		1580
RSG-09KETE	ROG-09KETA	2.50 (0.90-3.20)	2.80 (0.90-4.00)	2.5/2.4	0.63/0.62	A++ -7.40 A+ -4.10	6 и 10	Високоэффективен компактен дизайн, седмичен Setback таймер WiFi Ready	1680
RSG-12KETE	ROG-12KETA	3.40 (0.90-3.90)	4.00 (0.90-5.30)	3.4/3.5	0.93/0.96	A++ -7.30 A+ -4.40	6 и 10		1980
RSG-14KETE	ROG-14KETA	4.20 (0.90-4.40)	5.40 (0.90-6.00)	4.2/4.0	1.22/1.41	A++ -6.90 A+ -4.10	6 и 10		2480
RSG-07KETE-B	ROG-07KETA	2.00 (0.90-3.00)	2.50 (0.90-3.40)	2.0/2.3	0.45/0.55	A++ -7.40 A+ -4.10	6 и 10		1640
RSG-09KETE-B	ROG-09KETA	2.50 (0.90-3.20)	2.80 (0.90-4.00)	2.5/2.4	0.63/0.62	A++ -7.40 A+ -4.10	6 и 10	Високоэффективен компактен дизайн, седмичен Setback таймер WiFi Ready	1740
RSG-12KETE-B	ROG-12KETA	3.40 (0.90-3.90)	4.00 (0.90-5.30)	3.4/3.5	0.93/0.96	A++ -7.30 A+ -4.40	6 и 10		2060
RSG-14KETE-B	ROG-14KETA	4.20 (0.90-4.40)	5.40 (0.90-6.00)	4.2/4.0	1.22/1.41	A++ -6.90 A+ -4.10	6 и 10		2580
UTY-1FSXW1 WiFi кит за управление през интернет на серия KGT									
ICON FGL WiFi кит за управление през интернет на модели KGT KMT KPC KETA									
<b>СТЕНЕН ИНВЕРТОР ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕРИЯ STANDARD R32 WiFi Ready</b>									
RSG-07KMCE	ROG-07KMCC	2.00 (0.90-3.00)	2.50 (0.90-3.40)	2.0/2.3	0.45/0.55	A++ -7.40 A+ -4.10	6 и 10		1460
RSG-09KMCE	ROG-09KMCC	2.50 (0.90-3.20)	2.80 (0.90-4.00)	2.5/2.4	0.63/0.62	A++ -7.40 A+ -4.10	6 и 10	Високоэффективен компактен дизайн, седмичен Setback таймер WiFi Ready	1560
RSG-12KMCE	ROG-12KMCC	3.40 (0.90-3.90)	4.00 (0.90-5.30)	3.4/3.5	0.93/0.96	A++ -7.30 A+ -4.40	6 и 10		1660
RSG-14KMCE	ROG-14KMCC	4.20 (0.90-4.40)	5.40 (0.90-6.00)	4.2/4.0	1.22/1.41	A++ -6.90 A+ -4.10	6 и 10		2240
RSG-18KMT	ROG-18KMTA	5.20 (0.90-6.00)	6.30 (0.90-8.70)	5.2/5.9	1.39/1.56	A++ -7.77 A+ -4.56	6 и 12	R32, WiFi Ready	2880
RSG-24KMT	ROG-24KMTA	7.10 (0.90-8.30)	8.00 (0.90-10.10)	7.1/7.1	2.20/2.21	A++ -7.28 A+ -4.11	6 и 12	R32, WiFi Ready	3660
RSG-30KMTA	ROG-30KMTA	8.00 (2.90-9.00)	8.80 (2.20-11.00)	8.0/6.5	2.33/2.20	A++ -6.67 A+ -4.54	10 и 16		4680
RSG-36KMTA	ROG-36KMTA	8.00 (2.90-10.00)	10.10 (2.70-11.20)	9.4/7.1	3.18/2.73	A++ -6.14 A+ -4.52	10 и 16		5260
ICON Uni WiFi кит за управление през интернет									
ICON Hub WiFi кит за управление през интернет									
ICON FGL WiFi кит за управление през интернет на модели KGT KMT KPC KETA									
<b>СТЕНЕН ИНВЕРТОР СЕРИЯ ECO RANGE R32</b>									
RSG-09KPC	ROG-09KPCA	2.50 (0.90-3.00)	2.80 (0.90-3.80)	2.5/2.3	0.71/0.79	A++ -6.70 A+ -4.00	6 и 10	R32, WiFi Ready	1300
RSG-12KPC	ROG-12KPCA	3.40 (0.90-3.70)	3.80 (0.90-4.80)	3.4/3.5	1.00/1.14	A++ -6.30 A+ -4.10	6 и 10	R32, WiFi Ready	1420
RSG-18KLC	ROG-18KPCA	5.20 (0.90-5.50)	6.30 (0.60-7.60)	5.2/4.8	1.68/1.80	A++ -7.20 A+ -4.30	6 и 10	R32	2499
RSG-24KLC	ROG-24KPCA	7.10 (0.90-7.70)	8.00 (0.90-9.00)	7.1/7.1	2.42/2.22	A++ -7.10 A+ -4.00	6 и 12	R32	2980
ICON FGL WiFi кит за управление през интернет на модели KGT KMT KPC KETA									
ICON Uni WiFi кит за управление през интернет									
ICON Hub WiFi кит за управление през интернет									
<b>СТЕНЕН ИНВЕРТОР ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕРИЯ LMC R410A</b>									
RSG-09LMCA	ROG-09LMCA	2.50 (0.50-3.20)	3.20 (0.50-4.00)	2.5/2.4	0.63/0.75	A++ -7.00 A+ -4.10	6 и 10		1560
RSG-12LMCA	ROG-12LMCA	3.40 (0.50-3.90)	4.00 (0.90-5.30)	3.4/3.5	0.97/1.02	A++ -7.00 A+ -4.00	6 и 10	R410	1660
ICON Uni WiFi кит за управление през интернет									
ICON Hub WiFi кит за управление през интернет									
<b>СТЕНЕН ИНВЕРТОР СЕРИЯ ECO RANGE R410A</b>									
RSG-09LLCC	ROG-09LLCC	2.50 (0.90-3.00)	3.20 (0.90-3.60)	2.5/2.3	0.74/0.86	A++ -7.00 A+ -4.00	6 и 10	R410	1199
RSG-12LLCC	ROG-12LLCC	3.40 (0.50-3.90)	4.00 (0.90-5.30)	3.4/3.5	0.97/1.02	A++ -7.00 A+ -4.00	6 и 10	R410	1339
ICON Uni WiFi кит за управление през интернет									
ICON Hub WiFi кит за управление през интернет									
<b>СТЕНЕН ИНВЕРТОР ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕРИЯ LFC R410A</b>									
RSG-18LFC	ROG-18LFC	5.20 (0.90-6.00)	6.30 (0.90-9.10)	5.2/5.9	1.52/1.71	A++ -6.94 A+ -3.87	6 и 12	Пълноразмерно вътрешно тяло, седмичен таймер с настройка за режим на работа и температура.	2699
RSG-24LFC	ROG-24LFC	7.10 (0.90-8.00)	8.10 (0.90-10.60)	7.1/7.1	2.20/2.21	A++ -6.11 A+ -3.80	6 и 12		3180
RSG-30LFC	ROG-30LFC	8.00 (2.90-9.00)	9.00 (2.20-11.00)	8.0/8.0	2.49/2.44	A+ -5.69 A+ -3.80	10 и 16		4149
ICON Uni WiFi кит за управление през интернет									
ICON Hub WiFi кит за управление през интернет									
<b>СТЕНЕН ИНВЕРТОР ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕРИЯ LMT R410A</b>									
RSG-30LMTA	ROG-30LMTA	8.00 (2.90-9.00)	8.80 (2.90-10.00)	2.33/2.41	A++ -6.35 A+ -4.15	6 и 16	6 и 16	Сензор за човешка активност, опция за климатизация на съвместни помещения с две свързани тела	4340
RSG-36LMTA	ROG-36LMTA	9.40 (2.90-10.00)	10.1 (2.70-11.20)	3.16/2.96	A+ -5.73 A+ -4.19	6 и 16	6 и 16		4699
ICON Uni WiFi кит за управление през интернет									
ICON Hub WiFi кит за управление през интернет									
<b>СТЕНЕН ИНВЕРТОР ДИЗАЙНЕРСКА СЕРИЯ LUC R410A</b>									
RSG-09LUC	ROG-09LUCB	2.50 (0.50-3.20)	3.20 (0.50-4.20)	2.5/2.8	0.55/0.68	A++ -7.10 A+ -4.10	6 и 10	дизайнерка серия	1550
ICON Uni WiFi кит за управление през интернет									
ICON Hub WiFi кит за управление през интернет									
<b>ПОДОВ КОНСОЛЕН ИНВЕРТОР СЕРИЯ KVC R32</b>									
RSG-09KVC	ROG-09KVC	2.60 (0.90-3.50)	3.50 (0.90-5.50)	2.6/2.9	0.53/0.79	A++ -7.00 A+ -4.20	6 и 10		2899
RSG-12KVC	ROG-12KVC	3.50 (0.90-4.00)	4.50 (0.90-6.60)	3.5/3.8	0.94/1.19	A++ -6.50 A+ -4.00	6 и 10	Вътр. тяло с две вентилаторни секции, гъвкав и лесен монтаж	3199
RSG-14KVC	ROG-14KVC	4.20 (0.90-5.00)	5.20 (0.90-8.00)	4.2/4.7	1.14/1.44	A++ -6.40 A+ -4.00	6 и 12		3899
ICON Uni WiFi кит за управление през интернет									
ICON Hub WiFi кит за управление през интернет									
<b>ПОДОВО-ТАВАНЕН ИНВЕРТОР СЕРИЯ LVT</b>									
RYG-18LVTB	ROG-18LVCB	5.20 (0.90-5.90)	6.00 (0.90-7.50)	6.0	1.62/1.66	A++ -6.10 A+ -4.00	6 и 12	Автоматично хоризонтално и вертикално движение на жалюзите, мощен постоянноток мотор	3499
RYG-24LVT	ROG-24LVCB	6.80 (0.90-8.00)	8.00 (0.90-9.10)	6.8	2.21/2.26	A+ -5.60 A+ -3.90	6 и 16		3849
ICON Uni WiFi кит за управление през интернет									
ICON Hub WiFi кит за управление през интернет									
<b>МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ</b>									
<b>ВЪНШНИ ТЕЛА МУЛТИСПЛИТ R32</b>									
ROG-14KBTA2	R32	4.00(1.40-4.70)	4.40(1.10-5.50)	1.09/1.03	A+++ -8.70 A++ -4.70	2 x 6/ 2 x 10	До 2 вътр. тела - макс. 21kBtu. Вътр. тела KMC, KGT, KETA		2350
ROG-18KBTA2	R32	5.00(1.70-5.80)	5.60(1.80-6.60)	1.24/1.24	A+++ -7.00 A+ -4.10	2 x 6/ 2 x 10	До 2 вътр. тела - макс. 24kBtu. Вътр. тела KMC, KGT, KETA		2600
ROG-24KBTA3	R32	6.80(1.80-8.50)	8.00(2.00-9.20)	1.74/1.82	A - 3.90 A - 4.40	3 x 6/2 x 10/ 1 x 12	До 3 вътр. тела - макс. 36kBtu. Вътр. тела KMC, KGT, KETA		3550
ROG-30KBTA4	R32	8.00 (2.40-10.10)	9.60 (3.00-11.20)	2.05/2.11	A - 3.90 A - 4.55	4 x 6/ 2 x 10/ 2 x 12	До 4 вътр. тела - макс. 48kBtu. Вътр. тела KMC, KGT, KETA		4649
<b>СТЕННИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА R32</b>									
RSG-07KGT	R32	2.20	2.80				R32, WiFi опция		790
RSG-09KGT	R32	2.70	3.30				R32, WiFi опция		840
RSG-12KGT	R32	3.50	4.00				R32, WiFi опция		890
RSG-14KGT	R32	4.00	4.80				R32, WiFi опция		1130
RSG-09KETE	R32	2.70	3.30				R32, WiFi опция		750
RSG-12KETE	R32	3.50	4.00				R32, WiFi опция		800
RSG-14KETE	R32	4.00	4.80				R32, WiFi опция		1040
RSG-09KETE-B	R32	2.70	3.30				R32, WiFi опция		790
RSG-12KETE-B	R32	3.50	4.00				R32, WiFi опция		840
RSG-14KETE-B	R32	4.00	4.80				R32, WiFi опция		1080
RSG-07KMCE	R32 и R410A	2.20	2.80				R32 и R410A, WiFi опция		650
RSG-09KMCE	R32 и R410A	2.70	3.30				R32 и R410A, WiFi опция		700
RSG-12KMCE	R32 и R410A	3.50	4.00				R32 и R410A, WiFi опция		750
RSG-14KMCE	R32 и R410A	4.00	4.80				R32 и R410A, WiFi опция		990
<b>ВЪНШНИ ТЕЛА МУЛТИСПЛИТ R410A</b>									
ROG-18LAC2 2x	R410A	5.00(1.70-5.80)	5.60(1.80-6.30)	1.24/1.24	A++ -7.00 A+ -4.10	6 и 10/ 6 и 12	До 2 вътр. тела - макс. 24kBtu		2300
ROG-18LAT 3x	R410A	5.40(1.80-6.80)	6.20(2.00-9.20)	1.22/1.59	A++ -6.90 A+ -4.30	6 и 10/ 6 и 12	До 3 вътр. тела - макс. 30kBtu		2999
ROG-24LAT 3x	R410A	6.80(1.80-8.30)	8.00(2.00-9.20)	1.94/2.00	A++ -6.40 A+ -4.20	6 и 10/ 2 x 6 и 12	До 3 вътр. тела - макс. 36kBtu		3149
ROG-30LAT 4x	R410A	8.00(3.50-10.10)	9.60(3.70-11.60)	2.22/2.40	A++ -6.20 A+ -4.00	2 x 6 и 10/ 2 x 6 и 12	До 4 вътр. тела - макс. 48kBtu		3990
<b>СТЕННИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА R410A</b>									
RSG-18L		5.20	6.00				Стено вътр. тяло 18kBtu		1100
<b>ПОДОВИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА R410A</b>									
RGV-12LV		3.50	4.00				Компактен подов тип 12kBtu		1679
RGV-14LV		4.00	4.80				Компактен подов тип 14kBtu		1819
<b>ПОДОВО-ТАВАННИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА R410A</b>									
RYG-14LV		4.00	4.80				Подово-таванно тип 14kBtu		1049
RYG-18LV		5.20	6.00				Подово-таванно тип 18kBtu		1839
<b>КАНАЛНИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА R410A</b>									
RDG-12LLTA		3.50	4.00				Канално вътр. тяло 12kBtu		1529
RDG-14LLTA		4.00	4.80				Канално вътр. тяло 14kBtu		1579
RDG-18LLTA		5.20	6.00				Канално вътр. тяло 18kBtu		1749
<b>КАСЕТЪЧНИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА R410A</b>									
RCG-14LV		4.00	4.80				Касетъчно вътр. тяло 14kBtu		1689