



KAISAI

ECO - 2024

Грижа за въздуха: Филтър със студена катализация, Био Хепа филтър, Мрежест филтър с голяма плътност
 Функции: Функция постоянна температура 8°C, Автоматичен рестарт, Температурен датчик вграден в дистанционното управление, Функция самопочистване на изпарителя,
Wi-Fi модул - опция

Модел		Wi-Fi Ready	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
KEX-09KTKI	KEX-09KTGO	Wi-Fi Ready	2,6(0,9+3,4)	2,9(0,8+3,4)	0.733/0.732	A++	A+	6.30	4.00	38,5/32/25/21	805/285/194	720/495/270	6,35/9,52	849
KEX-12KTKI	KEX-12KTGO	Wi-Fi Ready	3,5(1,1+4,2)	3,8(1,1+4,2)	1.213/1.088	A++	A+	6.10	4.00	40,5/34,5/25/21	805/285/194	720/495/270	6,35/9,52	939
KEX-18KTKI	KEX-18KTGO	Wi-Fi Ready	5,3(2,9+5,8)	5,6(3,1+5,8)	1.550/1.570	A++	A+	7.40	4.00	42,5/36/26/20	957/302/213	805/554/330	6,35/12,70	1499
KEX-24KTKI	KEX-24KTGO	Wi-Fi Ready	7,0(2,1+7,9)	7,3(1,6+7,9)	2.600/2.400	A++	A+	6.10	4.00	45/40,5/36/30	1040/327/220	890/673/342	9,52/15,88	1959

WiFi адаптор за серия ECO 140



KAISAI

ECO + Wi-Fi

Грижа за въздуха: Филтър със студена катализация, Био Хепа филтър, Мрежест филтър с голяма плътност
 Функции: Функция постоянна температура 8°C, Автоматичен рестарт, Температурен датчик вграден в дистанционното управление, Функция самопочистване на изпарителя, Нагревател на компресора и кондензната тава.
Wi-Fi модул + нагревател

Модел		Wi-Fi	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
KEX-09KTGI	KEX-09KTGO	Wi-Fi	2,6(0,9+3,4)	2,9(0,8+3,4)	0.733/0.732	A++	A+	6.30	4.00	38,5/32/25/21	805/285/194	720/495/270	6,35/9,52	849
KEX-12KTGI	KEX-12KTGO	Wi-Fi	3,5(1,1+4,2)	3,8(1,1+4,2)	1.213/1.088	A++	A+	6.10	4.00	40,5/34,5/25/21	805/285/194	720/495/270	6,35/9,52	939
KEX-18KTGI	KEX-18KTGO	Wi-Fi	5,3(2,9+5,8)	5,6(3,1+5,8)	1.550/1.570	A++	A+	7.40	4.00	42,5/36/26/20	957/302/213	805/554/330	6,35/12,70	1499
KEX-24KTGI	KEX-24KTGO	Wi-Fi	7,0(2,1+7,9)	7,3(1,6+7,9)	2.600/2.400	A++	A+	6.10	4.00	45/40,5/36/30	1040/327/220	890/673/342	9,52/15,88	1959




KAISAI

FLY + Wi-Fi

Грижа за въздуха: Филтър със студена катализация, Био Хепа филтър, Мрежест филтър с голяма плътност
 Функции: Функция 8°C, Самопочистване на изпарителя, Таймер, Аварийен режим, Нощен режим, Wi-Fi модул, 3D вентилатор, Температурен датчик, Памет на позицията на жалюзите, Автоматичен рестарт, Откриване теч на хладилен агент, Авто диагностика, Нагревател на компресора и кондензната тава.

Модел		Wi-Fi	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
KWX-09KRHI	KWX-09KRHO	Wi-Fi	2,6(0,9+3,4)	2,9(0,8+3,4)	0.733/0.732	A++	A+	6.30	4.00	38,5/32/25/21	805/285/194	720/495/270	6,35/9,52	979
KWX-12KRHI	KWX-12KRHO	Wi-Fi	3,5(1,1+4,2)	3,8(1,1+4,2)	1.213/1.088	A++	A+	6.10	4.00	40,5/34,5/25/21	805/285/194	720/495/270	6,35/9,52	1029
KWX-18KRHI	KWX-18KRHO	Wi-Fi	5,3(2,9+5,8)	5,6(3,1+5,8)	1.550/1.570	A++	A+	7.40	4.00	42,5/36/26/20	957/302/213	805/554/330	6,35/12,70	1619
KWX-24KRHI	KWX-24KRHO	Wi-Fi	7,0(2,1+7,9)	7,3(1,6+7,9)	2.600/2.400	A++	A+	6.10	4.00	45/40,5/36/30	1040/327/220	890/673/342	9,52/15,88	2149



KAISAI

ICE - WHITE + Wi-Fi

Грижа за въздуха: Филтър със студена катализация, Био Хепа филтър, Йонизатор, Мрежест филтър с голяма плътност
 Функции: Функция постоянна температура 8°C, Температурен датчик вграден в дистанционното управление, Функция самопочистване на изпарителя, Таймер, Нощен режим, Wi-Fi модул, 3D вентилатор, Температурен датчик, Памет на позицията на жалюзите, Автоматичен рестарт, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим, Авто диагностика, Нагревател на компресора и кондензната тава.

Модел		Wi-Fi	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
KLW-09HRHI	KLWB-09HRHO	Wi-Fi	2,6(1,0+3,2)	2,9(0,8+3,4)	0.628/0.651	A+++	A++	8.80	4.60	37/31/22/19	835x295x208	765x555x303	6,35/9,52	1 129
KLW-12HRHI	KLWB-12HRHO	Wi-Fi	3,5(1,4+4,3)	3,8(1,1+4,4)	1.050/0.980	A+++	A++	8.50	4.60	39/33/22/21	835x295x208	765x555x303	6,35/9,52	1 229
KLW-18HRHI	KLWB-18HRHO	Wi-Fi	5,3(1,9+6,2)	5,6(1,3+6,9)	1.550/1.630	A++	A++	7.00	4.60	41/37/31/20	969x320x241	805x554x330	6,35/12,70	1 749
KLW-24HRHI	KLWB-24HRHO	Wi-Fi	7,0(3,0+8,7)	7,3(1,5+9,3)	2.320/2.130	A++	A++	6.40	4.60	46/37/34,5/21	1083x336x244	890x673x342	9,52/15,88	2 259



KAISAI

ICE - BLACK + Wi-Fi

Грижа за въздуха: Филтър със студена катализация, Био Хепа филтър, Йонизатор, Мрежест филтър с голяма плътност
 Функции: Функция постоянна температура 8°C, Температурен датчик вграден в дистанционното управление, Функция самопочистване на изпарителя, Таймер, Нощен режим, Wi-Fi модул, 3D вентилатор, Температурен датчик, Памет на позицията на жалюзите, Автоматичен рестарт, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим, Авто диагностика, Нагревател на компресора и кондензната тава.

Модел		Wi-Fi	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
KLB-09HRHI	KLWB-09HRHO	Wi-Fi	2,6(1,0+3,2)	2,9(0,8+3,4)	0.628/0.651	A+++	A++	8.80	4.60	37/31/22/19	835x295x208	765x555x303	6,35/9,52	1 119 NEW
KLB-12HRHI	KLWB-12HRHO	Wi-Fi	3,5(1,4+4,3)	3,8(1,1+4,4)	1.050/0.980	A+++	A++	8.50	4.60	39/33/22/21	835x295x208	765x555x303	6,35/9,52	1 279
KLB-18HRHI	KLWB-18HRHO	Wi-Fi	5,3(1,9+6,2)	5,6(1,3+6,9)	1.550/1.630	A++	A++	7.00	4.60	41/37/31/20	969x320x241	805x554x330	6,35/12,70	1 849
KLB-24HRHI	KLWB-24HRHO	Wi-Fi	7,0(3,0+8,7)	7,3(1,5+9,3)	2.320/2.130	A++	A++	6.40	4.60	46/37/34,5/21	1083x336x244	890x673x342	9,52/15,88	2 359 NEW



PRO HEAT NORDIC + Wi-Fi

Грижа за въздуха: Филтър със студена катализация, Био Хепа филтър, Йонизатор, Мрежест филтър с голяма плътност
 Функции: Температурен датчик, Функция Турбо, Функция 8°C, Самопочистване на изпарителя, Таймер, Нощен режим, 5 скорости на вентилатора на външното тяло, Памет на позицията на жалюзите, Автоматичен рестарт, Откриване теч на хладилния агент, Аварийен режим, Нагревател на компресора и кондензната тава, Wi-Fi модул, 3D вентилатор, Функция GEAR, Функция ECO, Вграден електрически нагревател във външното тяло осигуряващ надеждна работа до -25°C

Модел		Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена	
Вътрешно	Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС	
KRP-09MEHI	KRP-09MEHO	Wi-Fi	2,7(1,3-3,8)	3,2(0,9-4,4)	0.600/0.690	A+++	A++	9.00	4.60	37/32/21,5/20,5	795x295x225	805x554x330	6,35/9,52	1 319
KRP-12MEHI	KRP-12MEHO	Wi-Fi	3,5(1,3-3,9)	3,9(0,9-4,8)	0.880/0.990	A+++	A++	8.50	4.60	39/33/22/21	795x295x225	805x554x330	6,35/9,52	1 439
KRP-18MEHI	KRP-18MEHO	Wi-Fi	5,3(3,7-6,1)	5,8(2,6-6,7)	1.318/1.500	A+++	A++	8.50	4.60	41/35/23/22	965x319x239	890x673x342	6,35/12,70	1 969
KRP-24MEHI	KRP-24MEHO	Wi-Fi	7,0(2,1-8,2)	7,5(1,6-8,2)	1.760/1.975	A+++	A++	8.50	4.80	44,5/40/33/21	1140x275x370	890x673x342	9,52/15,88	2 459



CARE + Wi-Fi

Грижа за въздуха: UV лампа, Двойна филтрация, Функция 56°C стерилизация, Каталитичен филтър, Филтър с висока плътност
 Функции: Функция турбо, Функция 8°C, Самопочистване на изпарителя, ЕКО режим, Таймер, Нощен режим, Вграден Wi-Fi, 3D вентилатор, Температурен датчик, 5 скорости на вентилатора на външното тяло, Памет на позицията на жалюзите, Автоматичен рестарт, Откриване теч на хладилния агент, Аварийен режим, Нагревател на компресора и кондензната тава.

Модел		Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена	
Вътрешно	Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС	
KWC-12CGI	KWC-12CGO	Wi-Fi	3,5(1,4-4,3)	3,8(1,1-4,4)	1.096/1.027	A++	A+	7.00	4.20	37/32/22/21	835/295/208	720/495/270	6,35/9,52	1 279
KWC-18CGI	KWC-18CGO	Wi-Fi	5,3(3,4-5,9)	5,6(3,1-5,8)	1.550/1.750	A++	A+	7.00	4.00	41/37/31/20	969/320/241	874/554/330	6,35/12,7	1 949



GEO + Wi-Fi

Грижа за въздуха: Филтър със студена катализация, Био Хепа филтър, Йонизатор, Мрежест филтър с голяма плътност
 Функции: Функция турбо, Функция 8°C, Самопочистване на изпарителя, ЕКО режим, Таймер, Нощен режим, Wi-Fi модул, 3D вентилатор, Температурен датчик, 5 скорости на вентилатора на вътрешното тяло, Памет на позицията на жалюзите, Автоматичен рестарт, Откриване теч на хладилния агент, Аварийен режим, Нагревател на компресора и кондензната тава.

Модел		Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена	
Вътрешно	Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС	
KGE-09GRHI	KGE-09GRHO	Wi-Fi	2,6(1,0-3,2)	2,9(0,8-3,4)	0.613/0.637	A+++	A++	9.30	4.60	36,5/29/24	802/297/189	765/555/303	6,35/9,52	1 229 NEW
KGE-12GRHI	KGE-12GRHO	Wi-Fi	3,5(1,4-4,3)	3,8(1,1-4,4)	0.977/0.977	A+++	A++	8.50	4.60	39,5/33/25	802/297/189	765/555/303	6,35/9,52	1 329
KGE-18GRHI	KGE-18GRHO	Wi-Fi	5,3(3,4-5,9)	5,6(3,1-5,8)	1.550/1.500	A++	A+	7.00	4.00	43/33,5/28	965/319/215	805/554/330	6,35/12,7	1 899 NEW
KGE-24GRHI	KGE-24GRHO	Wi-Fi	7,0(2,1-8,2)	7,3(1,5-8,5)	2.510/2.130	A++	A++	6.50	4.00	47/41,5/30,5	1080/335/226	890/673/342	9,52/15,9	2 409



HOT + Wi-Fi

Грижа за въздуха: Филтър със студена катализация, Био Хепа филтър, Йонизатор, Мрежест филтър с голяма плътност
 Функции: Функция турбо, Функция 8°C, Самопочистване на изпарителя, ЕКО режим, Таймер, Нощен режим, Wi-Fi модул, 3D вентилатор, Температурен датчик, 5 скорости на вентилатора на външното тяло, Памет на позицията на жалюзите, Автоматичен рестарт, Откриване теч на хладилния агент, Аварийен режим.

Модел		Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена	
Вътрешно	Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС	
KSH-12HRHI	KSH-12HRHO	Wi-Fi	3,5(0,9-4,7)	3,8(0,8-5,6)	0.88/0.93	A+++	A++	8.50	4.60	39/30/24	835/295/208	765/555/303	6,35/9,52	2 099



ПОДОВ

Грижа за въздуха: Анти-токсичен филтър, Мрежест филтър с голяма плътност, Доставка на пресен въздух
 Функции: 3D вентилатор, Контрол на потока от студен въздух, Памет на позицията на жалюзите, Двойна комбинация, Таймер, Двустранен монтаж, Порт за вкл./изкл., Функция GEAR, Функция ECO, Функция 8°C, Плавно регулиране на вентилатора, Тиха работа, Два отвора за въздух, Откриване теч на хладилния агент, Аварийен режим, Аларма, Високоэффективен DC мотор, Нагревател на компресора и кондензната тава

Модел		Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена	
Вътрешно	Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС	
KFAU-12HRG32X	KOX230-12HFN32X	Wi-Fi	3,5(0,8-4,2)	3,8(0,4-4,7)	1.00/0.98	A++	A+	7.30	4.00	37/34/27	794x206x621	765x303x555	6,35/9,52	1 899
KFAU-17HRG32X	KOX330-18HFN32X	Wi-Fi	5,0(2,6-5,6)	5,3(2,2-6,3)	1.50/1.42	A++	A+	6.70	4.00	41/38/32	794x206x621	805x330x554	6,35/12,7	2 359

Wi-Fi / USB адаптор за подов климатик 140

NEW



KAI SAI

КОЛОНА

Грижа за въздуха: Анти-токсичен филтър, Мрежест филтър с голяма плътност

Функции: 3D вентилатор, Температурен датчик, Таймер, Нощен режим, Елегантен и интуитивен контролен панел и функционално безжично дистанционно управление, Високоэффективен DC мотор, Иновативен дизайн на топлообменника, Автоматичен рестарт, Авто диагностика.

Модел		Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
KFS-24HRG32X	KOX430L-24HFN32X	7.03	7.62	2.34/2.0	A++	A+	6.10	4.00	53/49/47	405x1775x405	890x673x343	6.35/12.7	3 199
KFS-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14.01	16.01	4.95/5.1	A++	A+	6.10	4.00	53/49/47	629x1935x456	952x1333x415	9.52/15.88	5 799



КАСЕТА 360

Грижа за въздуха: Синтетичен филтър за въздух, Доставка на пресен въздух

Функции: Контрол на потока от студен въздух, Вентилатор 360°, Компенсация на температурата, Памет на позицията на жалюзите, Автоматичен рестарт, Вградена дренажна помпа, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим, Авто диагностика, Аларма; Тих вентилатор с 4-посочно подаване на въздух, Високоэффективен DC мотор, Иновативен дизайн на топлообменника, Контрол на вентилатора от дистанционното

KAI SAI

Модел		Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
KCA4U-12HRG32X	KOX230-12HFN32X	3.5(0.8-4.1)	3.8(0.5-4.3)	1.01/1.02	A++	A+	6.60	4.00	41/36/33/25.5	570x260x570	765x555x303	6.35/9.52	1 929
KCA4U-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5.3(2.9-5.6)	5.6(2.4-6.1)	1.63/1.54	A++	A+	6.30	4.00	43/39.5/35.5/29	570x260x570	805x554x330	6.35/12.70	2 399
KCD-24HRG32X	KOX430-24HFN32X	7.0(3.3-7.9)	7.6(2.8-8.9)	2.32/1.9	A++	A+	6.20	4.00	45.5/42.5/39.5/27	830x205x830	890x673x342	9.52/15.88	3 199
KCD-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10.6(2.7-11.4)	11.1(2.8-12.0)	3.95/3.00	A++	A+	6.70	4.00	50/47.5/44.5/39	830x245x830	946x810x410	9.52/15.88	4 399
400V													
KCD-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X TRI	10.6(2.7-11.4)	11.1(2.8-12.7)	4.00/3.00	A++	A+	6.40	4.00	50/47.5/44.5/39	830x245x830	946x810x410	9.52/15.88	4 449
KCD-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X TRI	14.1(3.5-15.8)	16.1(4.1-17.3)	4.65/4.58	A++	A+	6.10	4.00	51/48.5/46.5/37.5	830x287x830	952x1333x415	9.52/15.88	5 249
KCD-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X TRI	15.2(4.1-16.7)	18.2(4.4-19.9)	5.00/5.55	A++	A+	6.30	4.00	53/50.5/48/40	830x287x830	952x1333x415	9.52/15.88	5 749

Wi-Fi адаптор за серията 190



СРЕДНОНАПОРЕН ЗА СКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ

Грижа за въздуха: Доставка на пресен въздух

Функции: Температурен датчик, Контрол на потока от студен въздух, Таймер, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим, Аларма; DC инверторна технология, Предотвратява студения въздушен поток, Избор на скорост от дистанционното управление, Възможност за избор на статичното налягане.

KAI SAI

Модел		Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
KTI-18HWG32X	KOX330-18HFN32X	5.3(2.6-5.9)	5.6(2.2-6.2)	1.53/1.51	A++	A+	6.50	4.00	41/38/34/26	880x210x674	805x554x330	6.35/12.70	2 359
KTI-24HWG32X	KOX430-24HFN32X	7.0(3.3-8.2)	7.6(2.8-8.5)	2.19/1.9	A++	A+	6.20	4.00	42/40/37/27	1100x249x774	890x673x342	9.52/15.88	2 990
KTI-36HWG32X	KOD30U-36HFN32X	10.6(2.8-11.1)	11.7(2.8-12.8)	3.95/3.25	A++	A+	6.20	4.00	49.5/48/46/42	1360x249x774	946x810x410	9.52/15.88	4 500
400V													
KTI-36HWG32X	KOD30U-36HFN32X TRI	10.6(2.7-11.8)	11.7(2.8-12.8)	4.00/3.25	A++	A+	6.10	4.00	49.5/48/46/42	1360x249x774	946x810x410	9.52/15.88	4 949
KTI-48HWG32X	KOE30U-48HFN32X TRI	14.1(3.5-15.5)	16.1(4.1-18.2)	4.8/4.5	A++	A+	6.10	4.00	50/49/47/42	1200x300x874	952x1333x415	9.52/15.88	5 700
KTI-55HWG32X	KOE30U-55HFN32X TRI	15.2(4.1-17.3)	18.2(4.4-20.5)	5.25/5.15	A++	A+	6.10	4.00	52.5/49/47/42	1200x300x874	952x1333x415	9.52/15.88	5 899

Wi-Fi адаптор за серията 190



ПОДОВО/ТАВАНЕН ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ

Грижа за въздуха: Анти-токсичен филтър, Мрежест филтър с голяма плътност, Доставка на пресен въздух

Функции: 3D вентилатор, Контрол на потока от студен въздух, Памет на позицията на жалюзите, Таймер, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим, Аларма; Високоэффективен DC мотор, Иновативен дизайн на топлообменника, Контрол на вентилатора от дистанционното управление.

KAI SAI

Модел		Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Вътрешно	Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
KUE-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5.3(2.7-5.9)	5.6(2.4-6.3)	1.45/1.50	A++	A+	6.20	4.00	43.5/41/36.5/24	1068x675x235	805x554x330	6.35/12.70	2 349
KUE-24HRG32X	KOX430-24HFN32X	7.0(3.2-7.8)	7.6(2.7-8.3)	2.3/2.05	A++	A+	6.10	4.00	49/46/43/32	1068x675x235	890x673x342	9.52/15.88	2 990
KUE-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10.6(2.7-11.4)	11.7(2.8-12.8)	3.9/3.35	A++	A+	6.20	4.00	50/48.5/44/37	1650x675x235	946x810x410	9.52/15.88	4 599
400V													
KUE-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X TRI	10.6(2.7-11.8)	11.7(2.8-12.8)	4.0/3.35	A++	A+	6.40	4.10	50/48.5/44/37	1650x675x235	946x810x410	9.52/15.88	4 749
KUE-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X TRI	14.1(3.5-15.2)	16.1(4.1-17.0)	5.0/5.10	A++	A+	6.10	4.00	53/50/45/36	1650x675x235	952x1333x415	9.52/15.88	5 499
KUE-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X TRI	15.8(4.1-16.7)	18.2(4.4-20.5)	5.65/6.05	A++	A+	6.10	4.00	54/50.5/46.5/38	1650x675x235	952x1333x415	9.52/15.88	5 699

Wi-Fi адаптор за серията 190



KAISAI

КОМПРЕСОРНО КОНДЕНЗАТОРНИ АГРЕГАТИ

Компресорно кондензаторен модул за свързване към DX топлообменник от вентилационна система.

Комплект с табло за управление AHU kit KMS-8140 и вграден EEV в тялото.

Разширителни елементи вградени във външното тяло за гладък контрол на системата.

Предимства: Иновативен дизайн на топлообменника, подсилен корпус, модерен, високоефективен компресор, модулен контрол на тялото, високи коефициенти на енергийна ефективност

Модел	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Шум	Размери		Тръби	Цена
Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	dBA	Вътрешно	Външно	mm	с ДДС
KOX230-12HFN32X / KMS 8140	3.5(0.8-4.1)	3.8(0.5-4.3)	1.01/1.02	A++	A+	6.60	4.10	54	-	765x555x303	6.35/9.52	2 290
KOX330-18HFN32X / KMS 8140	5.3(2.6-59)	5.6(2.2-6.2)	1.53/1.51	A++	A+	6.50	4.00	56	-	805x554x330	6.35/12.70	2 590
KOX430-24HFN32X / KMS 8140	7.0(3.3-8.2)	7.6(2.8-8.5)	2.19/1.90	A++	A+	6.20	4.00	60	-	890x673x342	9.52/15.88	2 990
KOD30U-36HFJ32X / KMS 8140	10.6(2.8-11.1)	11.7(2.8-12.8)	3.95/3.25	A++	A+	6.20	4.00	63	-	946x810x410	9.52/15.88	3 690
400V												
KOD30U-36HFN32X TRI / KMS 8140	10.6(2.7-11.8)	11.7(2.8-12.8)	4.0/3.25	A++	A+	6.10	4.00	63	-	946x810x410	9.52/15.88	3 890
KOE30U-48HFN32X TRI / KMS 8140	14.1(5.0-15.1)	16.1(3.8-18.1)	5.5/5.05	A++	A+	6.10	4.00	66	-	952x1333x415	9.52/15.88	4 490
KOE3QU-55HFN32X TRI / KMS 8140	15.8(5.3-170)	18.2(4.4-19.6)	6.06/6.04	A++	A+	6.10	4.00	66	-	952x1333x415	9.52/15.88	4 990

В комплекта е включено табло за управление KMS 8140



KAISAI

МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИ

Мулти-сплит система за климатизация на 2, 3, 4 или 5 помещения с възможност за свързване на вътрешни тела с различна мощност според капацитета на външния агрегат. Висока енергийна ефективност и тиха работа.

- DC Inverter с използване на технологията, осигуряваща ниска консумация на енергия и безшумна работа
- Регулиращ елемент: Електронно ТРВ; Хладилен агент R32
- Самодиагностика с бързо откриване на грешки
- Голяма дължина на тръбното трасе
- Ниски нива на шум и вибрации.

Модел		Охлаждане	Отопление		Размери	Тръби	Цена
Външно		kW	kW	Максимален брой тела	Външно	mm	с ДДС
K20C-18HFN32H	-	5.3(2.3+5.7)	5.6(2.4+5.7)	2	800x554x333	2x6.35/9.52	1639
K30E-27HFN32H	-	7.9(3.2+8.2)	8.2(2.3+8.5)	3	845x702x363	3x6.35/9.52	2249
K40E-28HFN32H	-	8.2(2.0+9.8)	8.8(2.4+10.6)	4	946x810x410	3x6.35/9.52+1x6.35/12.70	2549
K40B-36HFN32H	-	10.6(2.0+12.7)	10.6(2.3+13.0)	4	946x810x410	3x6.35/9.52+1x6.35/12.70	3399
K50D-42HFN32H	-	12.3(3.0+12.3)	12.3(3.5+12.3)	5	946x810x410	4x6.35/9.52+1x6.35/12.70	3599

FLY



KAISAI

Вграден WiFi модул. Синтетичен филтър за въздух
Работен режим: Автоматичен, Охлаждане, Отопление, Вентилация
Автоматичен рестарт
Функция самопочистване на изпарителя
Избор на скорост от дистанционното управление
Настройка посоката на въздушния поток

Модел		Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	с ДДС
KWX-09KRHI	Wi-Fi	2.6	2.9	38.5/32/25/21	805x285x194	6.35/9.52	399
KWX-12KRHI	Wi-Fi	3.5	3.8	39/34,5/25/21	805x285x194	6.35/9.52	449
KWX-18KRHI	Wi-Fi	5.3	5.6	42.5/36/26/20	957x302x213	6.35/12.70	699
KWX-24KRHI	Wi-Fi	7.0	7.3	45/40.5/36/30	1040x327x220	9.52/15.88	799



KAISAI

ICE /ICE - BLACK

Грижа за въздуха: Филтър със студена катализация, Био Хепа филтър, Йонизатор, Мрежест филтър с голяма плътност

Функции: Функция постоянна температура 8°C, Температурен датчик вграден в дистанционното управление, Функция самопочистване на изпарителя, Таймер, Нощен режим, Вграден Wi-Fi, 3D вентилатор, Температурен датчик, Памет на позицията на жалюзите, Автоматичен рестарт, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим, Авто диагностика.

Модел		Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	с ДДС
KLW-09HRHI	Wi-Fi	2.6	2.9	37/31/22/19	835x295x208	6,35/9,52	599
KLW-12HRHI	Wi-Fi	3.5	3.8	39/33/22/21	835x295x208	6,35/9,52	649
KLW-18HRHI	Wi-Fi	5.3	5.6	41/37/31/20	969x320x241	6.35/12.70	849
KLW-24HRHI	Wi-Fi	7.0	7.3	46/37/34.5/21	1083x336x244	9.52/15.88	949
KLB-09HRHI BLACK	Wi-Fi	2.6	2.9	37/31/22/19	835x295x208	6,35/9,52	NEW 599
KLB-12HRHI BLACK	Wi-Fi	3.5	3.8	39/33/22/21	835x295x208	6,35/9,52	649
KLB-18HRHI BLACK	Wi-Fi	5.3	5.6	41/37/31/20	969x320x241	6.35/12.70	849
KLB-24HRHI BLACK	Wi-Fi	7.0	7.3	46/37/34.5/21	1083x336x244	9.52/15.88	NEW 949

GEO



Грижа за въздуха: Филтър със студена катализация, Био Хепа филтър, Йонизатор, Мрежест филтър с голяма плътност

Функции: Функция турбо, Функция 8°C, Самопочистване на изпарителя, ЕКО режим, Таймер, Нощен режим, Вграден Wi-Fi, 3D вентилатор, Температурен датчик, 5 скорости на вентилатора на вътрешното тяло, Памет на позицията на жалюзите, Автоматичен рестарт, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим, Нагревател на компресора и кондезната тава.

Модел		Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	с ДДС
KGE-09GRHI	Wi-Fi	2.6	2.9	36,5/29/24	802/297/189	6,35/9,52	599
KGE-12GRHI	Wi-Fi	3.5	3.8	39,5/33/25	802/297/189	6,35/9,52	649
KGE-18GRHI	Wi-Fi	5.3	5.6	43/33,5/28	965/319/215	6,35/12,7	849
KGE-24GRHI	Wi-Fi	7	7.3	47/41,5/30,5	1080/335/226	9,52/15,9	949



Анти-токсичен филтър,

Мрежест филтър с голяма плътност, Доставка на пресен въздух
3D вентилатор, Контрол на потока от студен въздух, Памет на позицията на жалюзите, Двойна комбинация, Таймер, Двустранен монтаж, Порт за вкл./изкл., Функция GEAR, Функция ECO, Функция 8°C, Плавно регулиране на вентилатора, Тиха работа, Два отвора за въздух,

Модел		Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	с ДДС
KFAU-12HRG32X	Wi-Fi	3.5	3.8	37/34/27	794x206x621	6.35/9.52	899
KFAU-17HRG32X	Wi-Fi	5	5.3	41/38/32	794x206x621	6.35/12.70	979

NEW



Ниски нива на шум и компактни размери,
Синтетичен филтър за въздух, Автоматичен рестарт
Работен режим: Автоматичен, Охлаждане, Отопление, Вентилация
Контрол на вентилатора от дистанционното управление
Настройка посоката на въздушния поток
Иновативен дизайн на топлообменника

Модел		Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	с ДДС
KCA4U-12HRG32X	-	3.5	3.8	41/36/25.5	570x260x570	6.35/9.52	919
KCA4U-18HRG32X	-	5.3	5.6	43/39/29	570x260x570	6.35/12.70	999

В цената е включено безжично дистанционно RG10N2 и панел KCA4



Висока ефективност и ниски нива на шум
Работен режим: Автоматичен, Охлаждане, Отопление, Вентилация
Контрол на вентилатора от дистанционното управление
Настройка посоката на въздушния поток
Възможност за избор на статичното налягане

Модел		Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	с ДДС
KTI-18HWG32X		5.3	5.6	41/38/34/26	880x210x674	6.35/12.70	1099

Допълнителни аксесоари

Модел	Цена
	с ДДС
RG66 A/A1/A2 - Безжично дистанционно управление за стенни, подови, подово-таванни и касетъчни климатици	220
RG10N2 - Безжично дистанционно управление за стенни, подово-таванни, касетъчни и канални климатици	220
RG10B/B1 - Безжично дистанционно управление за стенни, подово-таванни, касетъчни и канални климатици	220
RG10A1 - Безжично дистанционно управление за стенни, подово-таванни, касетъчни и канални климатици	220
RG57 - Безжично дистанционно управление за стенни, подово-таванни, касетъчни и канални климатици	220
RG51 - Безжично дистанционно управление за преносими климатици модел KPPD, стенни, подово-таванни и касетъчни климатици	220
CCM30 - Централен контролер, може да управлява до 64 тела	990
KJR12B - Жично дистанционно управление за канални, касетъчни и подово-таванни климатици	260
KJR90A - Жично дистанционно управление за стенни, касетъчни, подово-таванни и канални климатици	360
KJR120X2 - Жично дистанционно управление за канални, стенни (серия ONE), касетъчни и подово-таванни климатици	399
Комплект нагреватели с термостат - функция за охлаждане - важи за всички сплит и мулти сплит модели	160
Комплект нагреватели с термостат - функция за отопление - важи за всички сплит и мулти сплит модели	220
Wi-Fi модул за битови сплит системи	140
Wi-Fi модул за професионални сплит системи	190
Свързващ комплект за кабелно дистанционно управление ZPPP-FLY - важи за всички климатици серия FLY	160
Комплект за климатична камера KMS-8140	890
Комплект за климатична камера KMS-8243	890
ModBus интерфейс MD-AC-MBS1 за връзка към BMS - отнася се за сплит модели	890
Филтър с витамин С, активен оксидант има подхранващ ефект за кожата, стимулира производството на колаген и намалява стреса	80
Филтър със сребърни йони - антибактериален, предотвратява развитието на микроорганизми, вируси и гъбички	80
3М филтър - улавя праховите частици и други вредни вещества от въздуха, които могат да предизвикат респираторни заболявания	80
Био HEPA филтър	80
Филтър за студена катализация	80